



**AKEMI®**

**Farbtonvertiefer W  
Colour Intensifier W  
Intensificador  
de color W**



intensiviert Farbe und Struktur des Steines durch dauerhaften Nasseffekt, wässrige Emulsion, geruchsarm  
used for colour and structure enhancement of stone, produces a long-term wet-effect, emulsified in water, low odour  
intensifica el color y la estructura de la piedra por su efecto mojado de larga duración

**AKEMI®**  
**Farbtonvertiefer  
Color  
Intensifier  
Intensificador  
de color**



intensiviert Farbe und Struktur des Steines durch langanhaltenden Nasseffekt nach der Aushärtung bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich  
used for color and structure enhancement of stone, produces a long-term wet-effect harmless to health upon contact with food

**AKEMI®**

**Farbtonvertiefer Super  
Darkener Super  
Intensificador  
de color Super**



Vertieft die Farbe auf polierten, dunklen Steinoberflächen. Überdeckt Kratzer und Haarrisse.  
Brightens the color on polished, dark stone surfaces. Covers scratches and hairline cracks.  
Intensifica el color en superficies pulidas de piedra oscura. Cubre rayaduras y grietas de pelo.

## Farbtonvertiefer

Mit **besonders lang anhaltender Farbton- und Strukturvertiefung** aufgrund von reaktiven Wirkstoffen. **Zusätzliche Schutzimprägnierung** für alle Arten von Natur- und Kunststeinen. In wassergelöster und somit umweltfreundlicher Form: Farbtonvertiefer „W“ (lösemittelfrei)

## Renforcement de Couleur

**Renforcement de couleur et de structure particulièrement durable** en raison des substances réactives. **Imprégnation de protection supplémentaire** pour tous les types de pierres naturelles et artificielles. Diluée dans l'eau et donc ménageant l'environnement: renforcement de couleur «W» (exempt de solvant).

## Kleurverdieper

Met een **bijzonder lang aanhoudende kleur- en structuurverdieping** op grond van reactieve werkstoffen. **Aanvullende beschermende impregnering** voor alle soorten natuur- en kunststeen. In water oplosbaar en bijgevolg milieuvriendelijke vorm: Kleurverdieper „W“ (vrij van oplosmiddelen).

### Eigenschaften

#### Farbtonvertiefer W

- Wassergelöst, geruchsarm
- Verträglich mit restfeuchten Untergründen
- Lösungsmittelfrei und umweltfreundlich

#### Farbtonvertiefer Super

- Speziell für polierte und fein geschliffene Steine
- Erhält den Glanz der Politur
- Besonders geeignet für dunkle Steine (z.B. Nero Assoluto, Impala schwarz, Galaxy, Zimbabwe schwarz)
- Überschüsse lassen sich unmittelbar nach der Behandlung leicht entfernen

#### Farbtonvertiefer

- Speziell für raue bis grob geschliffene Steine
- Ohne Glanzeffekt

### Gebinde\*

#### Farbtonvertiefer W

1000 ml	Versandeinheit: 6	Art.-Nr. 1 09 47
5000 ml	Versandeinheit: 2	Art.-Nr. 1 09 48

#### Farbtonvertiefer Super

250 ml	Versandeinheit: 20	Art.-Nr. 1 09 39
1000 ml	Versandeinheit: 6	Art.-Nr. 1 09 40
5000 ml	Versandeinheit: 2	Art.-Nr. 1 09 41

#### Farbtonvertiefer

250 ml	Versandeinheit: 20	Art.-Nr. 1 18 55
1000 ml	Versandeinheit: 6	Art.-Nr. 1 08 87
5000 ml	Versandeinheit: 2	Art.-Nr. 1 08 88

\*Großgebände auf Anfrage

### Propriétés

#### Renforcement de Couleur W

- Dilué dans l'eau, peu odorant
- Encore plus compatible avec les supports contenant de l'humidité résiduelle
- Sans solvants et préservant l'environnement

#### Renforcement de Couleur Super

- Spécial pierres polies et finement poncées
- Garde le brillant du poli
- Convient particulièrement aux pierres foncées (p.ex. Nero Assoluto, Impala noir, Galaxy, Zimbabwe noir)
- Les résidus sont faciles à éliminer juste après le traitement

#### Renforcement de Couleur

- Spécial pierres rugueuses à polies grossièrement
- Sans effet de brillance

### Conditionnement\*

#### Renforcement de Couleur W

1000 ml	Unité d'emballage: 6	Réf 1 09 47
5000 ml	Unité d'emballage: 2	Réf 1 09 48

#### Renforcement de Couleur Super

250 ml	Unité d'emballage: 20	Réf 1 09 39
1000 ml	Unité d'emballage: 6	Réf 1 09 40
5000 ml	Unité d'emballage: 2	Réf 1 09 41

#### Renforcement de Couleur

250 ml	Unité d'emballage: 20	Réf 1 18 55
1000 ml	Unité d'emballage: 6	Réf 1 08 87
5000 ml	Unité d'emballage: 2	Réf 1 08 88

\*Grands conditionnements sur demande

### Eigenschappen

#### Kleurverdieper W

- In water oplosbaar, reukarm
- Verenigbaar met resterend vocht in de ondergrond
- Vrij van oplosmiddelen en milieuvriendelijk

#### Kleurverdieper Super

- Speciaal voor gepolijste en fijn geslepen stenen
- Behoudt de glans
- In het bijzonder geschikt voor donkere stenen (vb. Nero Assoluto, Impala zwart, Galaxy, Zimbabwe zwart)
- Het overtollige laat zich onmiddellijk na de behandeling gemakkelijk verwijderen

#### Kleurverdieper

- Speciaal voor ruwe tot grof geslepen stenen
- Zonder glanseffect

### Verpakking\*

#### Kleurverdieper W

1000 ml	Verzendeenheid: 6	Art.-Nr. 1 09 47
5000 ml	Verzendeenheid: 2	Art.-Nr. 1 09 48

#### Kleurverdieper Super

250 ml	Verzendeenheid: 20	Art.-Nr. 1 09 39
1000 ml	Verzendeenheid: 6	Art.-Nr. 1 09 40
5000 ml	Verzendeenheid: 2	Art.-Nr. 1 09 41

#### Kleurverdieper

250 ml	Verzendeenheid: 20	Art.-Nr. 1 18 55
1000 ml	Verzendeenheid: 6	Art.-Nr. 1 08 87
5000 ml	Verzendeenheid: 2	Art.-Nr. 1 08 88

\*Grootverpakking op aanvraag

Eigenschaftsprofil Propriétés Eigenschaftsprofil	Farbtonvertiefer W Renforcement de Couleur W Kleurverdieper W	Farbtonvertiefer Super Renforcement de Couleur Super Kleurverdieper Super	Farbtonvertiefer Renforcement de Couleur Kleurverdieper
Anwendung auf polierten/fein geschliffenen Untergründen <sup>1)</sup> Application sur les supports polis/finement poncés <sup>1)</sup> Gebruik op gepolijste/fijn geslepen ondergronden <sup>1)</sup>	★	■	★
Anwendung auf rauhen/grob geschliffenen Untergründen <sup>1)</sup> Application sur les supports rugueux/grossièrement polis <sup>1)</sup> Gebruik op ruwe/grof geslepen ondergronden <sup>1)</sup>	■	★	■
Witterungsbeständigkeit Résistance aux intempéries Weersbestendigheid	■	■	■
Geruch bei der Verarbeitung Odeur pendant le traitement Reuk bij de verwerking	★	○	○
Ergiebigkeit pro Liter Consommation per litre Verbruik per liter	5 - 15 m <sup>2</sup>	10 - 20 m <sup>2</sup>	10 - 20 m <sup>2</sup>
Eintreten der Schutzwirkung (20°C) Commencement d'effet de protection (20°C) Intreden van de beschermende werking (20°C)	2 - 3 days	1 - 2 days	~ 1 day
Volle Schutzwirkung (20°C) Effet de protection complet après (20°C) Volle beschermende werking (20°C)	~ 14 days	~ 7 days	~ 5 - 7 days
Farbtonvertiefung bei kalkgebundenen Steinen (ca. 3 Jahre) Renforcement de couleur sur des pierres liées à la chaux (env. 3 ans) Kleurverdieping bij kalkgebonden stenen (ca. 3 jaar)	◇	◇	◇
Farbtonvertiefung bei silikatisch gebundenen Steinen (ca. 5 Jahre) Renforcement de couleur sur des pierres de composition au silicate (env. 5 ans) Kleurverdieping bij silicatisch gebonden stenen (ca. 5 jaar)	■	■	■
Atmungsaktivität Capacité respiratoire Ademactiviteit	■	■	■
Anwendung auf feuchten Untergründen Application sur fonds humides Gebruik op vochtige ondergronden	◇	★	★

<sup>1)</sup> Grundsätzlich Musterfläche anlegen!  
Procéder à un essai au préalable!  
Principeel een monster zetten!

◇ gut  
bien  
goed

■ sehr gut  
très bien  
zeer goed

★ keine  
non  
geen

○ gering  
peu  
gering